



1. 大功率輸出
2. 輸出功率： $\geq 1000W$
3. 具溫控風扇調節溫度輸出座及 CPU 數位型, 2 位數溫度顯示功能
4. 具對角線大於 7 吋以上大型輸出或雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈, 峰直紅燈顯示表顯示輸出功率
5. 具故障自動跳開保護裝置及故障排除後自動復歸裝置
6. 響應頻率：50 ~ 18KHZ  $\pm 3dB$
7. 信號雜音比：大於 90dB
8. 失真率：LESS THAN 1 % THD AT 1KHZ
9. 具音量調整可控制輸出大小
10. 功能特色 1：喇叭負載過載時本機即啟動抑制保護功能維持不失真狀態持續聲音輸出啟動抑制亮全彩燈
11. 功能特色 2：本機在高壓(0 100V)輸出中若種種因素喇叭線路改變為低阻抗 1  $\Omega$  以上時仍能維持不失真狀態持續聲音輸出
12. 輸出阻抗：低阻抗 0 4 $\Omega$  8 $\Omega$  16 $\Omega$  UNBALANCED  
高阻抗 100V LINE BALANCED
13. 輸出指示：AC. DC. PEAK OVER LOAD / POINTER DISPLAY
14. 電源控制：REMOTE S. W/ 面板採用無段式安全型觸摸式帶燈開關
15. 電源：AC-110V 50/60HZ / DC-24V
16. 尺 寸：483W \* 178H \* 345D(mm)
17. 經濟部標準檢驗局商品驗證登錄證書 CNS13439. CNS14408