



QSC TOUCHMIX 8 數位觸控式混音機

- 1.型式:
 - a. 8 組 MIC/LINE 輸入,2 組立體線性 LINE 輸入.
 - b.每一軌輸入內建 4 頻段全頻參數等化器及可調式高通/低通濾波器.
 - c.每一軌輸入內建音頻閘集器及壓縮器等功能.
 - d.內建 4 組專業品質立體 DSP 效果器.
 - e.內建輔助(aux)及輸出(outputs)1/3 音程圖形等化器,限制器,延遲器極陷波濾波器.
 - f.內建 8 組 DCA 及 8 組靜音群組(MUTE GROUP).
 - g.遙控控制:支援行動裝置 mobile 及 Wi-Fi 介面(可遠端控制).
 - h.內建 USB Wi-Fi 轉接器.
 - i.內建 48V 幻通電源,每一軌可切換.
- 2.內建觸控螢幕:6.1" *3.5" 彩色 TFT 觸控銀幕.
- 3.輸入(MIC/LINE) : 12 組(含)以上(XLR/TRS combo x4, XLR x 4, 2 組立體 1/4" TRS).
- 4.對講(TALKBACK) : 1 組(含)以上,
- 5.輸出 : 2 組(含)以上主輸出 XLR(線性), 6 組(含)以上 AUX 輸出 XLR(線性), 2 組(含)以上 AUX 立體輸出 TRS(線性), 1 組(含)以上監聽 MONITOR 立體輸出 TRS(線性), 1 組(含)以上 CUE 立體輸出 TRS(線性).
- 6.麥克風(MIC)及線性(LINE)軌道處理器:內建 4 頻段參數等化器及高/低斜波器及可調式 24dB/oct 高通/低通濾波器,音頻閘集器及壓縮器等功能.
- 7.內建錄音介面:20 軌(含)以上,支援 USB3.0 HD 7200 轉(含)以上.
- 8.CUE 提示:輸入優先提示,AFL,PFL,SOLO.
- 9.四組專業品質立體 DSP 效果引擎,包括-REVERB,ECHO,DELAY,CHORUS 效果,50 組(含)以上工廠設定,50 組(含)以上使用者設定.
- 10.外部控制:支援 ISO 或其他行動裝置及 Wi-Fi 介面,控制所有混音機的功能.
- 11.取樣頻率 : 44.1KHZ/48KHZ(含)以上.
- 12.信號延遲 : 所有輸入/輸出,小於 1.6msec(含)以下.
- 13.總斜波失真:小於 0.005%(含)以下@+4dBu,20HZ ~ 20KHZ.
- 14.頻率響應:20HZ(含)以下 ~ 20KHZ(含)以上,+/-0.5dB.

- 15.動態範圍：105dB(含)以上.
- 16.等效輸入雜訊:-128dBu(含)以下.
- 17.輸出殘餘雜訊:-86dBu(含)以下.
- 18.串音比:小於-80dB(含)以下.
- 19.S/N 訊噪比:小於-94dB(含)以下.
- 20.最大輸入位準:MIC +16dB(含)以上,LINE +22dB(含)以上.
- 21.參考品牌:RANE,CADAC,QSC 或優於規格之同等品.
- 22.投標時需附原廠型錄及中文規格說明書(中文規格說明書需與原廠型錄登載之規格相同),型錄及中文規格說明書請按照規格需求表逐項標明.
- 23.簽約時附原廠五年零件供應無缺證明,進口證明/代理商保固證明及原廠 RoHS 或 CE 檢驗合格證明書.