

# STUDIOMASTER CLUB XS 12+



1.型式：A.8(MIC/LINE)(含)以上輸入,2組(含)以上立體線性輸入.

B.所有麥克風(MIC)輸入軌道,內建高通濾波器.

C.內建 USB 介面可錄音及放音 .

D.內建 1 組 SD 記憶卡槽,可做錄音及放音使用.

E.內建 MP3/藍牙播放器 .

F.每軌內建 2 組 AUX 及靜音 MUTE 開關.

G.內建 DSP 數位效果器 16 組以上可調,每軌具獨立 60mm 推桿控制.

H.1 組(含)以上 RCA 錄放音輸出 / 入及 CONTROL ROOM 輸出.

I.內建 LCD 液晶銀幕顯示.

J.每軌具過載指示燈.

K.具 8 段式 LED 顯示燈號.

L.XLR 輸入具獨立旋鈕可調式壓縮控制功能,

M.每軌輸入具高通濾波功能.

2.麥克風(MIC)輸入增益：+6dB(含)以上 ~ +50dBu(含)以下.

3.線性(LINE)輸入增益：+10dB(含)以上 ~ -34dBu(含)以下.

4.等效輸入雜訊(EIN)：-100dB(含)以下.

5.頻率響應：10HZ(含)以下.至 20KHZ(含)以上@+1/-3dB.

6.總諧波失真：0.1%(含)以下.

7.訊噪(S/N)比：優於 80dB(含)以上.

8.最大輸出位準:平衡式+26dB(含)以上,不平衡式+20dB(含)以上.

9.單音軌道輸入等化：高音@12KHZ,中音@2.5KHZ(可調整),低音@45HZ,低頻切除:80HZ.

10.尺寸(W\*D\*H)：415\*365\*80MM