

STUDIOMASTER CLUB XS 6+前級混音機



1. 型式：
 - A. 2(MIC/LINE)(含)以上輸入, 2 組(含)以上立體線性輸入.
 - B. 所有麥克風(MIC)輸入軌道, 內建高通濾波器及可調整壓縮器.
 - C. 內建 USB 介面可錄音及放音.
 - D. 內建 1 組 SD 記憶卡槽, 可做錄音及放音使用.
 - E. 內建 MP3/藍牙播放器.
 - F. 每軌內建 2 組 AUX 及靜音 MUTE 開關.
 - G. 內建 DSP 數位效果器 16 組以上可調, 具獨立 60mm 推桿控制.
 - H. 1 組(含)以上 RCA 錄放音輸出/入及 CONTROL ROOM 輸出.
 - I. 內建 LCD 液晶銀幕顯示.
 - J. 每軌具過載指示燈.
 - K. 具 8 段式 LED 顯示燈號.
 - L. 每軌輸入具獨立旋鈕可調式壓縮控制功能,
 - M. 每軌輸入具高通濾波功能.
2. 麥克風(MIC)輸入增益: +6dB(含)以上 ~ +50dBu(含)以下.
3. 線性(LINE)輸入增益: +10dB(含)以上 ~ -34dBu(含)以下.
4. 等效輸入雜訊(EIN): -100dB(含)以下.
5. 頻率響應: 10HZ(含)以下. 至 20KHZ(含)以上@+1/-3dB.
6. 總諧波失真: 0.1%(含)以下.
7. 訊噪(S/N)比: 優於 80dB(含)以上.
8. 最大輸出位準: 平衡式+26dB(含)以上, 平衡式+20dB(含)以上.
9. 單音軌道輸入等化: 高音@12KHZ, 中音@2.5KHZ(可調整), 低音@45HZ, 低頻切除:80HZ.
10. 尺寸 (W*D*H): 250 * 365 * 80 MM