

STUDIOMASTER CLUB XS 8+ 前級混音機



- 1.型式：
 - A.4(MIC/LINE)(含)以上輸入,2 組(含)以上立體線性輸入.
 - B.所有麥克風(MIC)輸入軌道,內建高通濾波器.
 - C.內建 USB 介面可錄音及放音.
 - D.內建 1 組 SD 記憶卡槽,可做錄音及放音使用.
 - E.內建 MP3/藍牙播放器.
 - F.每軌內建 2 組 AUX 及靜音 MUTE 開關.
 - G.內建 DSP 數位效果器 16 組以上可調,每軌具獨立 60mm 推桿控制.
 - H.1 組(含)以上 RCA 錄放音輸出 / 入及 CONTROL ROOM 輸出.
 - I.內建 LCD 液晶銀幕顯示.
 - J.每軌具過載指示燈.
 - K.具 8 段式 LED 顯示燈號.
 - L.XLR 輸入具獨立旋鈕可調式壓縮控制功能,
 - M.每軌輸入具高通濾波功能.
- 2.麥克風(MIC)輸入增益： $+6\text{dB}$ (含)以上 $\sim +50\text{dBu}$ (含)以下.
- 3.線性(LINE)輸入增益： $+10\text{dB}$ (含)以上 $\sim -34\text{dBu}$ (含)以下.
- 4.等效輸入雜訊(EIN)： -100dB (含)以下.
- 5.頻率響應： 10HZ (含)以下.至 20KHZ (含)以上@ $+1/-3\text{dB}$.
- 6.總諧波失真： 0.1% (含)以下.
- 7.訊噪(S/N)比：優於 80dB (含)以上.
- 8.最大輸出位準：平衡式 $+26\text{dB}$ (含)以上,不平衡式 $+20\text{dB}$ (含)以上.
- 9.單音軌道輸入等化：高音@ 12KHZ ,中音@ 2.5KHZ (可調整),低音@ 45HZ ,低頻切除: 80HZ .
- 10.尺寸(W*D*H)： $305*365*80\text{MM}$