

# UNIKA MP Series Power Amplifiers



型號	MP- 600	MP-1100	MP-1600
輸出功率(立體)	2Ω 1kHz 1% THD:980W	2Ω 1kHz 1% THD:1260W	2Ω 1kHz 1% THD:1640W
	4Ω 1kHz 1% THD:660W	4Ω 1kHz 1% THD:860W	4Ω 1kHz 1% THD:1320W
	8Ω 1kHz 1% THD:330W	8Ω 1kHz 1% THD:430W	8Ω 1kHz 1% THD:660W
輸出功率(橋接)	4Ω 1kHz 1% THD:1320W	4Ω 1kHz 1% THD:1720W	4Ω 1kHz 1% THD:2640W
	8Ω 1kHz 1% THD:660W	8Ω 1kHz 1% THD:1260W	8Ω 1kHz 1% THD:1320W
失真率	less than 0.002%	less than 0.002%	less than 0.002%
輸入靈敏度	0.7V rms(0dbv)	0.9V rms(0dbv)	0.9V rms(0dbv)
頻率響應	10Hz~40kHz	10Hz~40kHz	10Hz~40kHz
噪信比	100db	100db	100db
阻尼係數	>500	>500	>500
重量	10.5KG	14.5KG	16.5KG
尺寸(寬 X 高 X 深)	483mmX88mmX405mm 2U	483mmX88mmX405mm 2U	483mmX88mmX405mm 2U
冷卻系統	風扇強制散熱	風扇強制散熱	風扇強制散熱
		內含訊號壓縮限制器	內含訊號壓縮限制器
			內含電子分音功能